


VSH XPress Rustfrit 304 lige kobling FF 18xRp1/2

VSH XPress RF 304 R2402 er en lige ovegang i rustfrit stål med press og gevindmuffe. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse.

- Indsæt stop: stopkant til rørende
- forsynet med alle relevante godkendelser
- Leak Before Pressed-funktion
- klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft, Solenergi



Nummer 123460453

Type R2402

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Rustfri stål	Udvendig rørdiametertilslutning 1	18 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	Stainless steel 304 L (1.4307)	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	21,3 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Længde	37 Millimetre
Materialetilslutning 2	Rustfri stål	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Materialekvalitetsforbindelse 2	Stainless steel 304 L (1.4307)	Tilslutningslængde 1	21,8 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Arbejdslængdetilslutning 1	1,8 Millimetre
Form	Lige	Tilslutningslængde 2	15,2 Millimetre
Model	1-part	Arbejdslængdetilslutning 2	5,2 Millimetre
Reducing	✗	Medium temperature (continuous)	-35 135 Grader Celsius
excentrisk	✗	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Systemorienteret	✓		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 15		
Tilslutning 1	Trykmuffe		
Contour code connection 1	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	½" (15)		
Tilslutning 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Konturkode	M		
Main colour fitting	Grå		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med termisk isolering	✗		

Med pakning	×
VdS kvalitetsmærke	×
Loft	×
With connection indicator	×
Med afløb	×
Med afluftning	×
FM kvalitetsmærke	×
LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×