


VSH XPress Rustfrit 304 bøjning 45° FØ 18

VSH XPress RF 304 R2412 er en 45° bøjning i rustfrit stål med pressende og indstiksende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse.

- Indsæt stop: stopkant til rørende
- forsynet med alle relevante godkendelser
- Leak Before Pressed-funktion
- klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft, Solenergi



Nummer 123460536

Type R2412

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Rustfri stål	Vinkel på bue	45 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	Stainless steel 304 L (1.4307)	Bow range	22 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Udvendig rørdiametertilslutning 1	18 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Vægttykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Materialetilslutning 2	Rustfri stål	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	18 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	Stainless steel 304 L (1.4307)	Længde	66 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	32 Millimetre
Form	Bøje	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
Model	1-part	Arbejdslængdetilslutning 1	12 Millimetre
Reducing	✗	Tilslutningslængde 2	38,5 Millimetre
excentrisk	✗	Arbejdslængdetilslutning 2	18,5 Millimetre
Systemorienteret	✓	Medium temperature (continuous)	-35 135 Grader Celsius
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 15	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Tilslutning 1	Trykmuffe		
Contour code connection 1	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 15		
Tilslutning 2	Soldered end		
Konturkode	M		
Main colour fitting	Grå		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med termisk isolering	✗		

Med pakning	×
VdS kvalitetsmærke	×
Loft	×
With connection indicator	×
Med afløb	×
Med afluftning	×
FM kvalitetsmærke	×
LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×