


## VSH XPress Rustfrit 304 bøjning 45° MØ 88.9

VSH XPress RF 304 R2412 er en 45° bøjning i rustfrit stål med pressende og indstiksende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse.

- Indsæt stop: stopkant til rørende
- forsynet med alle relevante godkendelser
- Leak Before Pressed-funktion
- klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

### Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft, Solenergi



Nummer 123460543

Type R2412

## Produkteigenschaften

|                                         |                                |                                          |                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Materialetilslutning 1                  | Rustfri stål                   | Vinkel på bue                            | 45 Degrees             |
| Materialekvalitetsforbindelse 1         | Stainless steel 304 L (1.4307) | Bow range                                | 106,68 Millimetre      |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1      | Ubehandlet                     | Udvendig rørdiameter tilslutning 1       | 88,9 Millimetre        |
| Overfladebehandlingstilslutning 1       | Ubehandlet                     | Vægtykkelse, tilslutning 1               | 2 Millimetre           |
| Materialetilslutning 2                  | Rustfri stål                   | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2     | 88,9 Millimetre        |
| Materialekvalitetsforbindelse 2         | Stainless steel 304 L (1.4307) | Længde                                   | 236 Millimetre         |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2      | Ubehandlet                     | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -35 Grader Celsius     |
| Overfladebehandlingstilslutning 2       | Ubehandlet                     | Tilslutningslængde 1                     | 112 Millimetre         |
| Form                                    | Bøje                           | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 135 Grader Celsius     |
| Model                                   | 1-part                         | Arbejdslængdetilslutning 1               | 49 Millimetre          |
| Reducing                                | ✗                              | Tilslutningslængde 2                     | 131 Millimetre         |
| excentrisk                              | ✗                              | Arbejdslængdetilslutning 2               | 68 Millimetre          |
| Systemorienteret                        | ✓                              | Medium temperature (continuous)          | -35 135 Grader Celsius |
| Nominel indre diameterforbindelse 1     | DN 80                          | Maks. Driftstryk ved 20 ° C              | 16 Bar                 |
| Tilslutning 1                           | Trykmuffe                      |                                          |                        |
| Contour code connection 1               | M                              |                                          |                        |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | DN 80                          |                                          |                        |
| Tilslutning 2                           | Soldered end                   |                                          |                        |
| Konturkode                              | M                              |                                          |                        |
| Main colour fitting                     | Grå                            |                                          |                        |
| Flange kompressionstrin                 | PN 16                          |                                          |                        |
| Flange pressure rating (PN)             | PN 16                          |                                          |                        |
| Tætningsmateriale                       | EPDM                           |                                          |                        |
| Med bufferstop                          | ✓                              |                                          |                        |
| Gas optagelse QA                        | ✗                              |                                          |                        |
| KIWA certificeret                       | ✗                              |                                          |                        |
| Med termisk isolering                   | ✗                              |                                          |                        |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Med pakning                 | × |
| VdS kvalitetsmærke          | × |
| Loft                        | × |
| With connection indicator   | × |
| Med afløb                   | × |
| Med afluftning              | × |
| FM kvalitetsmærke           | × |
| LPCB kvalitetsmærke         | × |
| ULC kvalitetsmærke          | × |
| UL kvalitetsmærke           | × |
| VdS quality mark            | × |
| DVGW quality mark for gas   | × |
| DVGW quality mark for water | × |
| KIWA certified              | × |
| Gastec QA mark              | × |
| KOMO certified              | × |
| Gastec QA - AR 214 (H2)     | × |