


VSH XPress Rustfrit 304 T-stykke FFF 54

VSH XPress RF 304 R2414 er et Tee' i rustfrit stål med 3 x pressender. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse.

- Indsæt stop: stopkant til rørende
- forsynet med alle relevante godkendelser
- Leak Before Pressed-funktion
- klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft, Solenergi



Nummer 123460561

Type R2414

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Rustfri stål	Angle	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	Stainless steel 304 L (1.4307)	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	54 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 1	Ubehandlet	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	54 Millimetre
Materialetilslutning 2	Rustfri stål	Vægtykkelse, tilslutning 2	1,5 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	Stainless steel 304 L (1.4307)	Ekstern rørdiameter af tilslutning 3	54 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Vægtykkelse, tilslutning 3	1,5 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	70,6 Millimetre
Materialetilslutning 3	Rustfri stål	Arbejds længdetilslutning 1	35,6 Millimetre
Materialekvalitetstilslutning 3	Stainless steel 304 L (1.4307)	Tilslutningslængde 2	72,4 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 3	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Overfladebehandlingstilslutning 3	Ubehandlet	Arbejds længdetilslutning 2	37,4 Millimetre
Model	T-stykke	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
Reducing	✗	Længde på tilslutning 3	70,6 Millimetre
Multi-del	✗	Arbejds længdetilslutning 3	35,6 Millimetre
Systemorienteret	✓	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 50	Medium temperature (continuous)	-35 135 Grader Celsius
Tilslutning 1	Trykmuffe		
Contour code connection 1	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 50		
Tilslutning 2	Trykmuffe		
Contour code connection 2	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 3	DN 50		
Konturkode	M		
Tilslutning 3	Trykmuffe		
Contour code connection 3	M		
Flange kompressionstrin	PN 16		

Tætningsmateriale	EPDM
Main colour fitting	Grå
Gas optagelse QA	×
Med pakning	×
KIWA certificeret	×
Med afløb	×
Med afluftning	×
Med termisk isolering	×
Med bufferstop	✓
VdS kvalitetsmærke	×
Loft	×
With connection indicator	×
FM kvalitetsmærke	×
LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×