


## VSH XPress Rustfrit 304 reducerat T-stykke FFF 28x15x28

VSH XPress RF 304 R2415 er et reduceret Tee' i rustfrit stål med 3 x pressender. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse.

- Indsæt stop: stopkant til rørende
- forsynet med alle relevante godkendelser
- Leak Before Pressed-funktion
- klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

### Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft, Solenergi



**Nummer 123460567**

Type R2415

## Produkteigenschaften

|                                         |                                |                                          |                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Materialetilslutning 1                  | Rustfri stål                   | Angle                                    | 90 Degrees             |
| Materialekvalitetsforbindelse 1         | Stainless steel 304 L (1.4307) | Udvendig rørdiameter tilslutning 1       | 28 Millimetre          |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 1      | Ubehandlet                     | Vægtykkelse, tilslutning 1               | 1,5 Millimetre         |
| Overfladebehandlingstilslutning 1       | Ubehandlet                     | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2     | 15 Millimetre          |
| Materialetilslutning 2                  | Rustfri stål                   | Vægtykkelse, tilslutning 2               | 1,5 Millimetre         |
| Materialekvalitetsforbindelse 2         | Stainless steel 304 L (1.4307) | Ekstern rørdiameter af tilslutning 3     | 28 Millimetre          |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2      | Ubehandlet                     | Vægtykkelse, tilslutning 3               | 1,5 Millimetre         |
| Overfladebehandlingstilslutning 2       | Ubehandlet                     | Tilslutningslængde 1                     | 44,5 Millimetre        |
| Materialetilslutning 3                  | Rustfri stål                   | Arbejdslængdetilslutning 1               | 21,5 Millimetre        |
| Materialekvalitetstilslutning 3         | Stainless steel 304 L (1.4307) | Tilslutningslængde 2                     | 45,5 Millimetre        |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 3      | Ubehandlet                     | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -35 Grader Celsius     |
| Overfladebehandlingstilslutning 3       | Ubehandlet                     | Arbejdslængdetilslutning 2               | 25,5 Millimetre        |
| Model                                   | T-stykke                       | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 135 Grader Celsius     |
| Reducing                                | ✓                              | Længde på tilslutning 3                  | 44,5 Millimetre        |
| Multi-del                               | ✗                              | Arbejdslængdetilslutning 3               | 21,5 Millimetre        |
| Systemorienteret                        | ✓                              | Maks. Driftstryk ved 20 ° C              | 16 Bar                 |
| Nominel indre diameterforbindelse 1     | DN 25                          | Medium temperature (continuous)          | -35 135 Grader Celsius |
| Tilslutning 1                           | Trykmuffe                      |                                          |                        |
| Contour code connection 1               | M                              |                                          |                        |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | DN 12                          |                                          |                        |
| Tilslutning 2                           | Trykmuffe                      |                                          |                        |
| Contour code connection 2               | M                              |                                          |                        |
| Nominel indre diameter af forbindelse 3 | DN 25                          |                                          |                        |
| Konturkode                              | M                              |                                          |                        |
| Tilslutning 3                           | Trykmuffe                      |                                          |                        |
| Contour code connection 3               | M                              |                                          |                        |
| Flange kompressionstrin                 | PN 16                          |                                          |                        |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Tætningsmateriale           | EPDM |
| Main colour fitting         | Grå  |
| Gas optagelse QA            | ✗    |
| Med pakning                 | ✗    |
| KIWA certificeret           | ✗    |
| Med afløb                   | ✗    |
| Med afluftning              | ✗    |
| Med termisk isolering       | ✗    |
| Med bufferstop              | ✓    |
| VdS kvalitetsmærke          | ✗    |
| Loft                        | ✗    |
| With connection indicator   | ✗    |
| FM kvalitetsmærke           | ✗    |
| LPCB kvalitetsmærke         | ✗    |
| ULC kvalitetsmærke          | ✗    |
| UL kvalitetsmærke           | ✗    |
| VdS quality mark            | ✗    |
| DVGW quality mark for gas   | ✗    |
| DVGW quality mark for water | ✗    |
| KIWA certified              | ✗    |
| Gastec QA mark              | ✗    |
| KOMO certified              | ✗    |
| Gastec QA - AR 214 (H2)     | ✗    |