# VSH XPress Rustfrit 304 overbøjning ØØ 22


VSH XPress RF 304 R2417 er en overbøjningi rustfrit stål med 2 x indstiksender. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse.

- Indsæt stop: stopkant til rørende
- forsynet med alle relevante godkendelser
- Leak Before Pressed-funktion
- klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

**Produktanwendung:**

Varme, Køl, Trykluft, Solenergi




**Nummer** **123460598**

Type R2417

## Produkteigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materialetilslutning 1 | Rustfri stål | Udvendig rørdiametertilslutning 1 | 22 Millimetre |
| Materialekvalitetsforbindelse 1 | Stainless steel 304 L (1.4307) | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2 | 22 Millimetre |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1 | Ubehandlet | Længde | 178 Millimetre |
| Overfladebehandlingstilslutning 1 | Ubehandlet | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig) | -35 Grader Celsius |
| Materialetilslutning 2 | Rustfri stål | Tilslutningslængde 1 | 163 Millimetre |
| Materialekvalitetsforbindelse 2 | Stainless steel 304 L (1.4307) | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig | 135 Grader Celsius |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2 | Ubehandlet | Arbejdslængdetilslutning 1 | 157 Millimetre |
| Overfladebehandlingstilslutning 2 | Ubehandlet | Medium temperature (continuous) | -35\|135 Grader Celsius |
| Form | Split | Maks. Driftstryk ved 20 ° C | 16 Bar |
| Model | 1-part | | |
| Reducing | ✖ | | |
| excentrisk | ✖ | | |
| Systemorienteret | ✔ | | |
| Nominel indre diameterforbindelse 1 | DN 20 | | |
| Tilslutning 1 | Soldered end | | |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | DN 20 | | |
| Tilslutning 2 | Soldered end | | |
| Main colour fitting | Grå | | |
| Flange kompressionstrin | PN 16 | | |
| Flange pressure rating (PN) | PN 16 | | |
| Tætningsmateriale | EPDM | | |
| Med bufferstop | ✖ | | |
| Gas optagelse QA | ✖ | | |
| KIWA certificeret | ✖ | | |
| Med termisk isolering | ✖ | | |
| Med pakning | ✖ | | |
| VdS kvalitetsmærke | ✖ | | |

| | |
|---|---|
| Loft | ✖ |
| With connection indicator | ✖ |
| Med afløb | ✖ |
| Med afluftning | ✖ |
| FM kvalitetsmærke | ✖ |
| LPCB kvalitetsmærke | ✖ |
| ULC kvalitetsmærke | ✖ |
| UL kvalitetsmærke | ✖ |
| VdS quality mark | ✖ |
| DVGW quality mark for gas | ✖ |
| DVGW quality mark for water | ✖ |
| KIWA certified | ✖ |
| Gastec QA mark | ✖ |
| KOMO certified | ✖ |
| Gastec QA - AR 214 (H2) | ✖ |