VSH XPress Rustfrit 304 T-stykke med gevind FFF 28xRp1/2x28


VSH XPress RF 304 R2418 er et Tee' i rustfrit stål med 2 x pressender og gevindmuffe. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse.

- Indsæt stop: stopkant til rørende
- forsynet med alle relevante godkendelser
- Leak Before Pressed-funktion
- klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft, Solenergi





Nummer **123460603**

Type R2418

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Rustfri stål	Angle	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	Stainless steel 304 L (1.4307)	Udvendig rørdiametertilslutning 1	28 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	21,3 Millimetre
Materialetilslutning 2	Rustfri stål	Ekstern rørdiameter af tilslutning 3	28 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	Stainless steel 304 L (1.4307)	Vægtykkelse, tilslutning 3	1,5 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	44,5 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Arbejdslængdetilslutning 1	21,5 Millimetre
Materialetilslutning 3	Rustfri stål	Tilslutningslængde 2	40 Millimetre
Materialekvalitetstilslutning 3	Stainless steel 304 L (1.4307)	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 3	Ubehandlet	Arbejdslængdetilslutning 2	30 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 3	Ubehandlet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	135 Grader Celsius
Model	T-stykke	Længde på tilslutning 3	44,5 Millimetre
Reducing	✔	Arbejdslængdetilslutning 3	21,5 Millimetre
Multi-del	✖	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Systemorienteret	✔	Medium temperature (continuous)	-35|135 Grader Celsius
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 25		
Tilslutning 1	Trykmuffe		
Contour code connection 1	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	½" (15)		
Tilslutning 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Nominel indre diameter af forbindelse 3	DN 25		
Konturkode	M		
Tilslutning 3	Trykmuffe		
Contour code connection 3	M		
Flange kompressionstrin	PN 16		

Tætningsmateriale	EPDM
Main colour fitting	Grå
Gas optagelse QA	✖
Med pakning	✖
KIWA certificeret	✖
Med afløb	✖
Med afluftning	✖
Med termisk isolering	✖
Med bufferstop	✔
VdS kvalitetsmærke	✖
Loft	✖
With connection indicator	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖