VSH XPress Rustfrit 304 slutmuffe F 22


VSH XPress RF 304 R2429 er en slutmuffe i rustfrit stål med pressende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse.

- Indsæt stop: stopkant til rørende
- forsynet med alle relevante godkendelser
- Leak Before Pressed-funktion
- klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft, Solenergi





Nummer **123460627**
Type R2429

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Rustfri stål	Udvendig rørdiametertilslutning 1	22 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Systemorienteret	✔	Tilslutningslængde 1	24,1 Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 20	Arbejdslængdetilslutning 1	3,1 Millimetre
Tilslutning 1	Trykmuffe	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Konturkode	M	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	135 Grader Celsius
Tætningsmateriale	EPDM	Medium temperature (continuous)	-35|135 Grader Celsius
Main colour fitting	Grå		
Med pakning	✖		
Med afløb	✖		
Med afluftning	✖		
KIWA certificeret	✖		
Gas optagelse QA	✖		
Loft	✖		
With connection indicator	✖		
FM kvalitetsmærke	✖		
VdS kvalitetsmærke	✖		
UL kvalitetsmærke	✖		
LPCB kvalitetsmærke	✖		
ULC kvalitetsmærke	✖		
VdS quality mark	✖		
DVGW quality mark for gas	✖		
DVGW quality mark for water	✖		
KIWA certified	✖		
Gastec QA mark	✖		
KOMO certified	✖		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖		