VSH XPress Rustfrit 304 slutmuffe F 88,9


VSH XPress RF 304 R2429 er en slutmuffe i rustfrit stål med pressende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse.

- Indsæt stop: stopkant til rørende
- forsynet med alle relevante godkendelser
- Leak Before Pressed-funktion
- klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft, Solenergi





Nummer **123460633**
Type R2429

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Rustfri stål	Udvendig rørdiametertilslutning 1	88,9	Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Vægtykkelse, tilslutning 1	2	Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16	Bar
Systemorienteret	✔	Tilslutningslængde 1	107	Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 80	Arbejdslængdetilslutning 1	44	Millimetre
Tilslutning 1	Trykmuffe	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35	Grader Celsius
Konturkode	M	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	135	Grader Celsius
Tætningsmateriale	EPDM	Medium temperature (continuous)	-35|135	Grader Celsius
Main colour fitting	Grå			
Med pakning	✖			
Med afløb	✖			
Med afluftning	✖			
KIWA certificeret	✖			
Gas optagelse QA	✖			
Loft	✖			
With connection indicator	✖			
FM kvalitetsmærke	✖			
VdS kvalitetsmærke	✖			
UL kvalitetsmærke	✖			
LPCB kvalitetsmærke	✖			
ULC kvalitetsmærke	✖			
VdS quality mark	✖			
DVGW quality mark for gas	✖			
DVGW quality mark for water	✖			
KIWA certified	✖			
Gastec QA mark	✖			
KOMO certified	✖			
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖			