VSH Shurjoint bøjning 22,5° rillet. 60,3. Til varme og køl.

Shurjoint rillede- 22,5°bøjninger er lavet af duktilt jern i henhold til ASTM A536 Gr. 65-45-12. C-E dimensioner er producentens standard. Shurjoint standard fittings trykklassificeringer er i overensstemmelse med klassificeringerne for Model 7707 koblinger.

Produktanwendung:
Varme, Køl, Trykluft, Sprinkler, Tør brandledningen



Nummer **171120020004**
Type 7112

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern	Vinkel på bue	22,5 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12	Bow range	50 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Lakeret	Udvendig rørdiametertilslutning 1	60,3 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Anden	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	60,3 Millimetre
Materialetilslutning 2	Støbejern	Længde	104 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12	Tilslutningslængde 1	48 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Lakeret	Arbejdslængdetilslutning 1	48 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Anden	Tilslutningslængde 2	48 Millimetre
Form	Bøje	Arbejdslængdetilslutning 2	48 Millimetre
Reducing	✖		
excentrisk	✖		
Systemorienteret	✖		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 50		
Tilslutning 1	Rille		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 50		
Tilslutning 2	Rille		
Main colour fitting	Orange		
Med bufferstop	✖		
Høj trækstyrke	✔		
Gas optagelse QA	✖		
KIWA certificeret	✖		
Med pakning	✖		
VdS kvalitetsmærke	✖		
Loft	✖		
With connection indicator	✖		
Med afløb	✖		
Med afluftning	✖		
FM kvalitetsmærke	✔		
LPCB kvalitetsmærke	✖		
ULC kvalitetsmærke	✔		
UL kvalitetsmærke	✔		
VdS quality mark	✖		

DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖