VSH Shurjoint bøjning 22,5° rillet. 88,9. Til varme og køl.

Shurjoint rillede- 22,5°bøjninger er lavet af duktilt jern i henhold til ASTM A536 Gr. 65-45-12. C-E dimensioner er producentens standard. Shurjoint standard fittings trykklassificeringer er i overensstemmelse med klassificeringerne for Model 7707 koblinger.

Produktanwendung:
Varme, Køl, Trykluft, Sprinkler, Tør brandledningen



Nummer **171120030004**
Type 7112

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Lakeret
Overfladebehandlingstilslutning 1	Anden
Materialetilslutning 2	Støbejern
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Lakeret
Overfladebehandlingstilslutning 2	Anden
Form	Bøje
Reducing	✖
excentrisk	✖
Systemorienteret	✖
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 80
Tilslutning 1	Rille
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 80
Tilslutning 2	Rille
Main colour fitting	Orange
Med bufferstop	✖
Høj trækstyrke	✔
Gas optagelse QA	✖
KIWA certificeret	✖
Med pakning	✖
VdS kvalitetsmærke	✖
Loft	✖
With connection indicator	✖
Med afløb	✖
Med afluftning	✖
FM kvalitetsmærke	✔
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✔
UL kvalitetsmærke	✔
VdS quality mark	✖

Vinkel på bue	22,5 Degrees
Bow range	84 Millimetre
Udvendig rørdiametertilslutning 1	88,9 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	88,9 Millimetre
Længde	127 Millimetre
Tilslutningslængde 1	57 Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 1	57 Millimetre
Tilslutningslængde 2	57 Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 2	57 Millimetre

DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖