VSH Shurjoint bøjning 22,5° rillet galv. 168,3. Til varme og køl.

Shurjoint rillede- 22,5°bøjninger er lavet af duktilt jern i henhold til ASTM A536 Gr. 65-45-12. C-E dimensioner er producentens standard. Shurjoint standard fittings trykklassificeringer er i overensstemmelse med klassificeringerne for Model 7707 koblinger.

Produktanwendung:
Varme, Køl, Trykluft, Sprinkler, Tør brandledningen



Nummer **171120065006**
Type 7112

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Hot-dip galvanised
Materialetilslutning 2	Støbejern
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Hot-dip galvanised
Form	Bøje
Reducing	✖
excentrisk	✖
Systemorienteret	✖
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 150
Tilslutning 1	Rille
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 150
Tilslutning 2	Rille
Main colour fitting	Grå
Med bufferstop	✖
Høj trækstyrke	✔
Gas optagelse QA	✖
KIWA certificeret	✖
Med pakning	✖
VdS kvalitetsmærke	✖
Loft	✖
With connection indicator	✖
Med afløb	✖
Med afluftning	✖
FM kvalitetsmærke	✔
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✔
UL kvalitetsmærke	✔
VdS quality mark	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖

Vinkel på bue	22,5 Degrees
Bow range	125 Millimetre
Udvendig rørdiametertilslutning 1	168,3 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	168,3 Millimetre
Længde	193 Millimetre
Tilslutningslængde 1	79 Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 1	79 Millimetre
Tilslutningslængde 2	79 Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 2	79 Millimetre

Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖