


VSH Shurjoint bøjning 22,5° rillet. 323,9. Til varme og køl.

Shurjoint rillede- 22,5° bøjninger er lavet af duktilt jern i henhold til ASTM A536 Gr. 65-45-12. C-E dimensioner er producentens standard. Shurjoint standard fittings trykklassificeringer er i overensstemmelse med klassificeringerne for Model 7707 koblinger.

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft, Sprinkler, Tør brandledning



Nummer 1711200A3001

Type 7112

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern	Vinkel på bue	22,5 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12	Bow range	189 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Lakeret	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	323,9 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Anden	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	323,9 Millimetre
Materialetilslutning 2	Støbejern	Længde	360 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12	Tilslutningslængde 1	124 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Lakeret	Arbejdslængdetilslutning 1	124 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Anden	Tilslutningslængde 2	124 Millimetre
Form	Bøje	Arbejdslængdetilslutning 2	124 Millimetre
Reducing	×		
excentrisk	×		
Systemorienteret	×		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 300		
Tilslutning 1	Rille		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 300		
Tilslutning 2	Rille		
Main colour fitting	Orange		
Med bufferstop	×		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	×		
KIWA certificeret	×		
Med pakning	×		
VdS kvalitetsmærke	×		
Loft	×		
With connection indicator	×		
Med afløb	×		
Med afluftning	×		
FM kvalitetsmærke	✓		
LPCB kvalitetsmærke	×		
ULC kvalitetsmærke	×		
UL kvalitetsmærke	×		
VdS quality mark	×		

DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×