# VSH Shurjoint  bøjning 11,25° rillet. 76,1. Til varme og køl.

Shurjoint rillede- 11,25°bøjninger er lavet af duktilt jern i henhold til ASTM A536 Gr. 65-45-12. C-E dimensioner er producentens standard. Shurjoint standard fittings trykklassificeringer er i overensstemmelse med klassificeringerne for Model 7707 koblinger.

**Produktanwendung:**
Varme, Køl, Trykluft, Sprinkler, Tør brandledningen




**Nummer** **171130029001**
Type 7113

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| Materialetilslutning 1 | Støbejern |
| Materialekvalitetsforbindelse 1 | ASTM A536 Grade 65-45-12 |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1 | Lakeret |
| Overfladebehandlingstilslutning 1 | Anden |
| Materialetilslutning 2 | Støbejern |
| Materialekvalitetsforbindelse 2 | ASTM A536 Grade 65-45-12 |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2 | Lakeret |
| Overfladebehandlingstilslutning 2 | Anden |
| Form | Bøje |
| Reducing | ✖ |
| excentrisk | ✖ |
| Systemorienteret | ✖ |
| Nominel indre diameterforbindelse 1 | DN 65 |
| Tilslutning 1 | Rille |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | DN 65 |
| Tilslutning 2 | Rille |
| Main colour fitting | Orange |
| Med bufferstop | ✖ |
| Høj trækstyrke | ✔ |
| Gas optagelse QA | ✖ |
| KIWA certificeret | ✖ |
| Med pakning | ✖ |
| VdS kvalitetsmærke | ✖ |
| Loft | ✖ |
| With connection indicator | ✖ |
| Med afløb | ✖ |
| Med afluftning | ✖ |
| FM kvalitetsmærke | ✔ |
| LPCB kvalitetsmærke | ✖ |
| ULC kvalitetsmærke | ✔ |
| UL kvalitetsmærke | ✔ |
| VdS quality mark | ✖ |

| | |
|---|---|
| Vinkel på bue | 11,25 Degrees |
| Bow range | 50 Millimetre |
| Udvendig rørdiametertilslutning 1 | 76,1 Millimetre |
| Ekstern rørdiameter af tilslutning 2 | 76,1 Millimetre |
| Længde | 83 Millimetre |
| Tilslutningslængde 1 | 38 Millimetre |
| Arbejdslængdetilslutning 1 | 38 Millimetre |
| Tilslutningslængde 2 | 38 Millimetre |
| Arbejdslængdetilslutning 2 | 38 Millimetre |

| | |
|---|---|
| DVGW quality mark for gas | ✖ |
| DVGW quality mark for water | ✖ |
| Certified according to NF 545 | ✖ |
| KIWA certified | ✖ |
| Gastec QA mark | ✖ |
| KOMO certified | ✖ |
| Gastec QA - AR 214 (H2) | ✖ |