


VSH Shurjoint reduceret galv. Strøm-Tee. 114,3 x 114,3 x Rp2 1/2". Til varme og køl.

Shurjoint strøm-T-stykket giver en hurtig og nem forbindelse og overgang fra et rillet stigrørssystem til et skruet og flanget brandhaneventiludløb. strøm-T-stykket er designet til 3", 4" eller 6" (88,9 mm, 114,3 mm eller 165,1 mm). O.D.) stålørstigerør med et 2½" BSP konisk gevind eller 3" rillet brandhaneforbindelsesudløb. Shurjoint Model 7133 trykklassificeringer svarer til arbejdsstrykket for den kobling, der bruges til at forbinde systemet.

Produktanwendung:

Varmer, Køl, Trykluft



Nummer 171334529004

Type 7133

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern	Angle	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12	Udvendig rørdiametertilslutning 1	114,3 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Hot-dip galvanised	Ekstern rørdiameter af tilslutning 3	114,3 Millimetre
Materialetilslutning 2	Støbejern	Tilslutningslængde 1	121 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12	Arbejdslængdetilslutning 1	121 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Hot-dip galvanised	Tilslutningslængde 2	133 Millimetre
Materialetilslutning 3	Støbejern	Arbejdslængdetilslutning 2	110 Millimetre
Materialekvalitetstilslutning 3	ASTM A536 Grade 65-45-12	Længde på tilslutning 3	69 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 3	Hot-dip galvanised	Arbejdslængdetilslutning 3	69 Millimetre
Model	T-stykke	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	69 Bar
Reducing	×		
Multi-del	×		
Systemorienteret	✓		
Nominal indre diameterforbindelse 1	DN 100		
Tilslutning 1	Rille		
Nominal indre diameter af forbindelse 2	2½" (65)		
Tilslutning 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Nominal indre diameter af forbindelse 3	DN 100		
Tilslutning 3	Rille		
Main colour fitting	Grå		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	×		
Med pakning	×		
KIWA certificeret	×		
Med afløb	×		
Med afluftning	×		
VdS kvalitetsmærke	×		
Loft	×		
With connection indicator	×		
FM kvalitetsmærke	×		

LPCB kvalitetsmærke	✓
ULC kvalitetsmærke	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗