VSH Shurjoint kryds Tee rillet. 42,4. Til varme og køl.

Shurjoint rillede kryds Tee' er lavet af duktilt jern i henhold til ASTM A536 Gr. 65-45-12. C-E dimensioner er producentens standard. Shurjoint standard fittings trykklassificeringer er i overensstemmelse med klassificeringerne for Model 7707 koblinger.

Produktanwendung:
Varme, Køl, Trykluft





Nummer **171350012001**
Type 7135

Produkteigenschaften

Mareriale	Støbejern
Overfladebehandling	Coated
Model	Cross piece 90°
Reducing	✖
Multi-del	✖
Systemorienteret	✖
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 32
Tilslutning 1	Rille
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 32
Tilslutning 2	Rille
Nominel indre diameter af forbindelse 3	DN 32
Tilslutning 3	Rille
Nominel indre diameter af forbindelse 4	DN 32
Connection 4	Rille
Main colour fitting	Orange
Gas optagelse QA	✖
KIWA certificeret	✖
Med termisk isolering	✖
Med pakning	✖
Med bufferstop	✖
VdS kvalitetsmærke	✖
Loft	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
KIWA certified	✖

Udvendig rørdiametertilslutning 1	42,4 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	42,4 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 3	42,4 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 4	42,4 Millimetre
Tilslutningslængde 1	70 Millimetre
Tilslutningslængde 2	70 Millimetre
Længde på tilslutning 3	70 Millimetre
Tilslutningslængde 4	70 Millimetre

Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖