
VSH Shurjoint lige reduktion galv. 219,1 x 168,3. Til varme og køl.

Shurjoint- koncentrisk reduktionsstykker med riller er lavet af duktilt jern i henhold til ASTM A536 Gr. 65-45-12. dimensioner er producentens standard. Shurjoint standard fittings trykklassificeringer er i overensstemmelse med klassificeringerne for Model 7707 koblinger.

Produktanwendung:
Varme, Køl, Trykluft, Sprinkler, Tør brandledningen





Nummer **171508565003**
Type 7150

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern	Udvendig rørdiametertilslutning 1	219,1 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	168,3 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Hot-dip galvanised	Længde	127 Millimetre
Materialetilslutning 2	Støbejern	Tilslutningslængde 1	63,5 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12	Arbejdslængdetilslutning 1	63,5 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Hot-dip galvanised	Tilslutningslængde 2	63,5 Millimetre
Form	Lige	Arbejdslængdetilslutning 2	64 Millimetre
Model	1-part		
Reducing	✔		
excentrisk	✖		
Systemorienteret	✖		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 200		
Tilslutning 1	Rille		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 150		
Tilslutning 2	Rille		
Main colour fitting	Grå		
Med bufferstop	✖		
Høj trækstyrke	✔		
Gas optagelse QA	✖		
KIWA certificeret	✖		
Med pakning	✖		
VdS kvalitetsmærke	✖		
Loft	✖		
With connection indicator	✖		
Med afløb	✖		
Med afluftning	✖		
FM kvalitetsmærke	✔		
LPCB kvalitetsmærke	✖		
ULC kvalitetsmærke	✔		
UL kvalitetsmærke	✔		
VdS quality mark	✖		
DVGW quality mark for gas	✖		

DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖