
# VSH Shurjoint lige reduktion. 273 x 168,3. Til varme og køl.

Shurjoint- koncentrisk reduktionsstykker med riller er lavet af duktilt jern i henhold til ASTM A536 Gr. 65-45-12. dimensioner er producentens standard. Shurjoint standard fittings trykklassificeringer er i overensstemmelse med klassificeringerne for Model 7707 koblinger.

**Produktanwendung:**
Varme, Køl, Trykluft, Sprinkler, Tør brandledningen






**Nummer** **17150A165001**
Type 7150

## Produkteigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materialetilslutning 1 | Støbejern | Udvendig rørdiametertilslutning 1 | 273 Millimetre |
| Materialekvalitetsforbindelse 1 | ASTM A536 Grade 65-45-12 | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2 | 168,3 Millimetre |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1 | Lakeret | Længde | 152 Millimetre |
| Overfladebehandlingstilslutning 1 | Anden | Tilslutningslængde 1 | 76 Millimetre |
| Materialetilslutning 2 | Støbejern | Arbejdslængdetilslutning 1 | 76 Millimetre |
| Materialekvalitetsforbindelse 2 | ASTM A536 Grade 65-45-12 | Tilslutningslængde 2 | 76 Millimetre |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2 | Lakeret | Arbejdslængdetilslutning 2 | 76 Millimetre |
| Overfladebehandlingstilslutning 2 | Anden | | |
| Form | Lige | | |
| Model | 1-part | | |
| Reducing | ✔ | | |
| excentrisk | ✖ | | |
| Systemorienteret | ✖ | | |
| Nominel indre diameterforbindelse 1 | DN 250 | | |
| Tilslutning 1 | Rille | | |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | DN 150 | | |
| Tilslutning 2 | Rille | | |
| Main colour fitting | Orange | | |
| Med bufferstop | ✖ | | |
| Høj trækstyrke | ✔ | | |
| Gas optagelse QA | ✖ | | |
| KIWA certificeret | ✖ | | |
| Med pakning | ✖ | | |
| VdS kvalitetsmærke | ✖ | | |
| Loft | ✖ | | |
| With connection indicator | ✖ | | |
| Med afløb | ✖ | | |
| Med afluftning | ✖ | | |
| FM kvalitetsmærke | ✔ | | |
| LPCB kvalitetsmærke | ✖ | | |
| ULC kvalitetsmærke | ✔ | | |
| UL kvalitetsmærke | ✔ | | |

| | |
|---|---|
| VdS quality mark | ✖ |
| DVGW quality mark for gas | ✖ |
| DVGW quality mark for water | ✖ |
| Certified according to NF 545 | ✖ |
| KIWA certified | ✖ |
| Gastec QA mark | ✖ |
| KOMO certified | ✖ |
| Gastec QA - AR 214 (H2) | ✖ |