



VSH Shurjoint Universal. Flange adapter. 168,3. Til varme og køl.

Model 7180 Universal Flange Adapter giver alle fordelene ved vores populære #7170 Flange Adapter med den ekstra fordel, at den passer til en række flangetyper, herunder ANSI 125/150, PN10, PN16, JIS 10K og BS-10E. Shurjoint Model 7180 flangeadaptertrykklasseificeringer er i overensstemmelse med arbejdsdrukklasseificeringen af den kobling, der bruges til at forbinde rillet rør til adapterens rillede side, eller til arbejdsdrukklasseificeringen for flangesystemet, der forbinder til flangesiden af adapteren, alt efter hvad der er det laveste.

Produktanwendung:

Varmer, Køl, Trykluft, Sprinkler, Tør brandledning



Nummer 171800065001

Type 7180

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	168,3 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	272 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Lakeret	Længde	75 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Anden	Tilslutningslængde 1	59 Millimetre
Materialetilslutning 2	Støbejern	Tilslutningslængde 2	16 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Lakeret		
Overfladebehandlingstilslutning 2	Anden		
Form	Lige		
Model	1-part		
Reducing	×		
excentrisk	×		
Systemorienteret	×		
Nominal indre diameterforbindelse 1	DN 150		
Tilslutning 1	Rille		
Nominal indre diameter af forbindelse 2	DN 150		
Tilslutning 2	Flange		
Main colour fitting	Orange		
Flange standard	DIN		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Med bufferstop	×		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	×		
KIWA certificeret	×		
Med pakning	×		
VdS kvalitetsmærke	×		
Loft	×		
With connection indicator	×		
Med afløb	×		

Med afluftning	✗
FM kvalitetsmærke	✓
LPCB kvalitetsmærke	✗
ULC kvalitetsmærke	✓
UL kvalitetsmærke	✓
VdS quality mark	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✗
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗