


## VSH Shurjoint Model 7706E reduktionskobling. 88,9 x 76,1. Til varme og køl.

7706E er betegnelsen for model 7706 med en klasse E EPDM-pakning. VSH Shurjoint Model 7706 reduktionskobling muliggør direkte reduktion på en rørende og eliminerer behovet for en koncentrisk reducering og koblinger. Den specialdesignede gummipakning forhindrer det mindre rør i at teleskopisere ind i det større rør under lodret installation. Alle 7706-koblinger består af to identiske hussegmenter, EPDM-gummipakning og belagte skinnebolte og møtrikker. Hussegmenter leveres med vores standardmalede finish, dvs. orange eller rød.

### Produktanwendung:

Varmer, Køl, Sprinkler, Tør brandledningen



**Nummer 177063029E02**

Type 7706E

## Produkteigenschaften

|                                         |                                  |                                          |                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Materialetilslutning 1                  | Støbejern                        | Udvendig rørdiameter tilslutning 1       | 88,9 Millimetre        |
| Materialekvalitetsforbindelse 1         | ASTM A536 Grade 65-45-12         | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2     | 76,1 Millimetre        |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1      | Lakeret                          | Længde                                   | 48 Millimetre          |
| Overfladebehandlingstilslutning 1       | Anden                            | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -34 Grader Celsius     |
| Materialetilslutning 2                  | Støbejern                        | Tilslutningslængde 1                     | 24 Millimetre          |
| Materialekvalitetsforbindelse 2         | ASTM A536 Grade 65-45-12         | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 110 Grader Celsius     |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2      | Lakeret                          | Arbejds længdetilslutning 1              | 0,8 Millimetre         |
| Overfladebehandlingstilslutning 2       | Anden                            | Tilslutningslængde 2                     | 24 Millimetre          |
| Form                                    | Lige                             | Arbejds længdetilslutning 2              | 0,8 Millimetre         |
| Model                                   | 1-part                           | Medium temperature (continuous)          | -34 110 Grader Celsius |
| Reducing                                | ✓                                | Maks. Driftstryk ved 20 ° C              | 35 Bar                 |
| excentrisk                              | ✗                                |                                          |                        |
| Systemorienteret                        | ✓                                |                                          |                        |
| Nominal indre diameterforbindelse 1     | DN 80                            |                                          |                        |
| Tilslutning 1                           | Ribbing groove (groove coupling) |                                          |                        |
| Nominal indre diameter af forbindelse 2 | DN 65                            |                                          |                        |
| Tilslutning 2                           | Ribbing groove (groove coupling) |                                          |                        |
| Tætningsmateriale                       | EPDM                             |                                          |                        |
| Med bufferstop                          | ✓                                |                                          |                        |
| Høj trækstyrke                          | ✓                                |                                          |                        |
| Gas optagelse QA                        | ✗                                |                                          |                        |
| KIWA certificeret                       | ✗                                |                                          |                        |
| Med pakning                             | ✗                                |                                          |                        |
| VdS kvalitetsmærke                      | ✓                                |                                          |                        |
| Loft                                    | ✗                                |                                          |                        |
| With connection indicator               | ✗                                |                                          |                        |
| Med afløb                               | ✗                                |                                          |                        |
| Med afluftning                          | ✗                                |                                          |                        |
| FM kvalitetsmærke                       | ✓                                |                                          |                        |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| LPCB kvalitetsmærke           | ✓ |
| ULC kvalitetsmærke            | ✗ |
| UL kvalitetsmærke             | ✗ |
| VdS quality mark              | ✓ |
| DVGW quality mark for gas     | ✗ |
| DVGW quality mark for water   | ✗ |
| Certified according to NF 545 | ✗ |
| KIWA certified                | ✗ |
| Gastec QA mark                | ✗ |
| KOMO certified                | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)       | ✗ |