


VSH Shurjoint Model 7706E reduktionskobling galv. 165,1 x 88,9. Til varme og køl.

7706E er betegnelsen for model 7706 med en klasse E EPDM-pakning. VSH Shurjoint Model 7706 reduktionskobling muliggør direkte reduktion på en rørende og eliminerer behovet for en koncentrisk reducering og koblinger. Den specialdesignede gummipakning forhindrer det mindre rør i at teleskopisere ind i det større rør under lodret installation. Alle 7706-koblinger består af to identiske hussegmenter, EPDM-gummipakning og belagte skinnebolte og møtrikker. Hussegmenter leveres med vores standardmalede finish, dvs. orange eller rød.

Produktanwendung:

Varme, Køl, Sprinkler, Tør brandledningen



Nummer 177066230E03

Type 7706E

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	165,1 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	88,9 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Hot-dip galvanised	Længde	52 Millimetre
Materialetilslutning 2	Støbejern	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34 Grader Celsius
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12	Tilslutningslængde 1	26 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Hot-dip galvanised	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	110 Grader Celsius
Form	Lige	Arbejdslængdetilslutning 1	1,6 Millimetre
Model	1-part	Tilslutningslængde 2	26 Millimetre
Reducing	✓	Arbejdslængdetilslutning 2	0,8 Millimetre
excentrisk	✗	Medium temperature (continuous)	-34 110 Grader Celsius
Systemorienteret	✓	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	20 Bar
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 150		
Tilslutning 1	Ribbing groove (groove coupling)		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 80		
Tilslutning 2	Ribbing groove (groove coupling)		
Main colour fitting	Grå		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
Loft	✗		
With connection indicator	✗		
Med afløb	✗		
Med afluftning	✗		
FM kvalitetsmærke	✓		
LPCB kvalitetsmærke	✓		

ULC kvalitetsmærke	✓
UL kvalitetsmærke	✓
VdS quality mark	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✗
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗