
# VSH Shurjoint galv. fleksibel kobling heavy duty. 60,3. Til varme og køl.

7707E er betegnelsen for model 7707 med en klasse E EPDM-pakning. VSH Shurjoint Model 7707 fleksibel kobling er designet til brug i en række generelle rørapplikationer af moderate eller højtrykstjenester. Arbejdstryk dikteres normalt af vægtykkelsen og klassificeringen af det anvendte rør. Model 7707-koblingerne har fleksibilitet, der kan rumme forskydning, forvrængning, termisk belastning, vibrationer og støj og også modstå seismiske rystelser. Anvendelsen af Model 7707 koblinger kan rumme et buet layout.

**Produktanwendung:**
Varme, Køl, Trykluft, Sprinkler, Tør brandledningen, Vacuum






**Nummer** **177070020E03**
Type 7707E

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| Materialetilslutning 1 | Støbejern |
| Materialekvalitetsforbindelse 1 | ASTM A536 Grade 65-45-12 |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1 | Hot-dip galvanised |
| Materialetilslutning 2 | Støbejern |
| Materialekvalitetsforbindelse 2 | ASTM A536 Grade 65-45-12 |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2 | Hot-dip galvanised |
| Form | Lige |
| Model | 2-part |
| Reducing | ✖ |
| excentrisk | ✖ |
| Systemorienteret | ✖ |
| Nominel indre diameterforbindelse 1 | DN 50 |
| Tilslutning 1 | Ribbing groove (groove coupling) |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | DN 50 |
| Tilslutning 2 | Ribbing groove (groove coupling) |
| Main colour fitting | Grå |
| Tætningsmateriale | EPDM |
| Med bufferstop | ✖ |
| Høj trækstyrke | ✔ |
| Gas optagelse QA | ✖ |
| KIWA certificeret | ✖ |
| Med pakning | ✖ |
| VdS kvalitetsmærke | ✖ |
| Loft | ✖ |
| With connection indicator | ✖ |
| Med afløb | ✖ |
| Med afluftning | ✖ |
| FM kvalitetsmærke | ✔ |
| LPCB kvalitetsmærke | ✖ |

| | |
|---|---|
| Vinkel på bue | 0 Degrees |
| Udvendig rørdiametertilslutning 1 | 60,3 Millimetre |
| Ekstern rørdiameter af tilslutning 2 | 60,3 Millimetre |
| Længde | 46 Millimetre |
| Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig) | -34 Grader Celsius |
| Tilslutningslængde 1 | 23 Millimetre |
| Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig | 110 Grader Celsius |
| Arbejdslængdetilslutning 1 | 0,8 Millimetre |
| Tilslutningslængde 2 | 23 Millimetre |
| Arbejdslængdetilslutning 2 | 0,8 Millimetre |
| Medium temperature (continuous) | -34\|110 Grader Celsius |
| Maks. Driftstryk ved 20 ° C | 69 Bar |

| | |
|---|---|
| ULC kvalitetsmærke | ✔ |
| UL kvalitetsmærke | ✔ |
| VdS quality mark | ✖ |
| DVGW quality mark for gas | ✖ |
| DVGW quality mark for water | ✖ |
| Certified according to NF 545 | ✖ |
| KIWA certified | ✖ |
| Gastec QA mark | ✖ |
| KOMO certified | ✖ |
| Gastec QA - AR 214 (H2) | ✖ |