
VSH Shurjoint galv. fleksibel kobling heavy duty. 76,1. Til varme og køl.

7707E er betegnelsen for model 7707 med en klasse E EPDM-pakning. VSH Shurjoint Model 7707 fleksibel kobling er designet til brug i en række generelle rørapplikationer af moderate eller højtrykstjenester. Arbejdstryk dikteres normalt af vægtykkelsen og klassificeringen af det anvendte rør. Model 7707-koblingerne har fleksibilitet, der kan rumme forskydning, forvrængning, termisk belastning, vibrationer og støj og også modstå seismiske rystelser. Anvendelsen af Model 7707 koblinger kan rumme et buet layout.

Produktanwendung:
Varme, Køl, Trykluft, Sprinkler, Tør brandledningen, Vacuum





Nummer **177070029E03**
Type 7707E

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern	Vinkel på bue	0 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12	Udvendig rørdiametertilslutning 1	76,1 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Hot-dip galvanised	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	76,1 Millimetre
Materialetilslutning 2	Støbejern	Længde	47 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Hot-dip galvanised	Tilslutningslængde 1	23,5 Millimetre
Form	Lige	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	110 Grader Celsius
Model	2-part	Arbejdslængdetilslutning 1	0,8 Millimetre
Reducing	✖	Tilslutningslængde 2	23,5 Millimetre
excentrisk	✖	Arbejdslængdetilslutning 2	0,8 Millimetre
Systemorienteret	✖	Medium temperature (continuous)	-34|110 Grader Celsius
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 65	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	69 Bar
Tilslutning 1	Ribbing groove (groove coupling)		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 65		
Tilslutning 2	Ribbing groove (groove coupling)		
Main colour fitting	Grå		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✖		
Høj trækstyrke	✔		
Gas optagelse QA	✖		
KIWA certificeret	✖		
Med pakning	✖		
VdS kvalitetsmærke	✖		
Loft	✖		
With connection indicator	✖		
Med afløb	✖		
Med afluftning	✖		
FM kvalitetsmærke	✔		
LPCB kvalitetsmærke	✖		

ULC kvalitetsmærke	✔
UL kvalitetsmærke	✔
VdS quality mark	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖