

VSH Shurjoint fleksibel kobling heavy duty. 273. Til varme og køl.

7707E er betegnelsen for model 7707 med en klasse E EPDM-pakning. VSH Shurjoint Model 7707 fleksibel kobling er designet til brug i en række generelle rørapplikationer af moderate eller højtrykstjenester. Arbejdstryk dikteres normalt af vægtykkelsen og klassificeringen af det anvendte rør. Model 7707-koblingerne har fleksibilitet, der kan rumme forskydning, forvrængning, termisk belastning, vibrationer og støj og også modstå seismiske rystelser. Anvendelsen af Model 7707 koblinger kan rumme et buet layout.

Produktanwendung:
Varme, Køl, Trykluft, Sprinkler, Tør brandledningen, Vacuum





Nummer **1770700A1001**
Type 7707E

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Lakeret
Overfladebehandlingstilslutning 1	Anden
Materialetilslutning 2	Støbejern
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Lakeret
Overfladebehandlingstilslutning 2	Anden
Form	Lige
Model	2-part
Reducing	✖
excentrisk	✖
Systemorienteret	✖
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 250
Tilslutning 1	Ribbing groove (groove coupling)
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 250
Tilslutning 2	Ribbing groove (groove coupling)
Main colour fitting	Orange
Tætningsmateriale	EPDM
Med bufferstop	✖
Høj trækstyrke	✔
Gas optagelse QA	✖
KIWA certificeret	✖
Med pakning	✖
VdS kvalitetsmærke	✖
Loft	✖
With connection indicator	✖
Med afløb	✖
Med afluftning	✖

Vinkel på bue	0 Degrees
Udvendig rørdiametertilslutning 1	273 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	273 Millimetre
Længde	65 Millimetre
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34 Grader Celsius
Tilslutningslængde 1	32,5 Millimetre
Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	110 Grader Celsius
Arbejdslængdetilslutning 1	1,6 Millimetre
Tilslutningslængde 2	32,5 Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 2	1,6 Millimetre
Medium temperature (continuous)	-34|110 Grader Celsius
Maks. Driftstryk ved 20 ° C	55 Bar

FM kvalitetsmærke	✔
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✔
UL kvalitetsmærke	✔
VdS quality mark	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖