


VSH Shurjoint galv. fleksibel kobling heavy duty. 355,6. Til varme og køl.

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 1770N00A4003

Type 7707NE

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern	Vinkel på bue	0 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	355,6 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 1	Hot-dip galvanised	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	355,6 Millimetre
Materialetilslutning 2	Støbejern	Længde	75 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Hot-dip galvanised	Tilslutningslængde 1	37,5 Millimetre
Form	Lige	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	110 Grader Celsius
Model	2-part	Arbejdslængdetilslutning 1	1,6 Millimetre
Reducing	×	Tilslutningslængde 2	37,5 Millimetre
excentrisk	×	Arbejdslængdetilslutning 2	1,6 Millimetre
Systemorienteret	×	Medium temperature (continuous)	-34 110 Grader Celsius
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 350	Maks. Drifttryk ved 20 ° C	20 Bar
Tilslutning 1	Ribbing groove (groove coupling)		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 350		
Tilslutning 2	Ribbing groove (groove coupling)		
Main colour fitting	Grå		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	×		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	×		
KIWA certificeret	×		
Med pakning	×		
VdS kvalitetsmærke	×		
Loft	×		
With connection indicator	×		
Med afløb	×		
Med afluftning	×		
FM kvalitetsmærke	×		
LPCB kvalitetsmærke	×		
ULC kvalitetsmærke	✓		
UL kvalitetsmærke	✓		
VdS quality mark	×		

DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×