


VSH Shurjoint fleksibel kobling heavy duty. 406,4. Til varme og køl.

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 1770N00A6001

Type 7707NE

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern	Vinkel på bue	0 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12	Udvendig rørdiametertilslutning 1	406,4 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Lakeret	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	406,4 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Anden	Længde	75 Millimetre
Materialetilslutning 2	Støbejern	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34 Grader Celsius
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12	Tilslutningslængde 1	37,5 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Lakeret	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	110 Grader Celsius
Overfladebehandlingstilslutning 2	Anden	Arbejds længdetilslutning 1	1,6 Millimetre
Form	Lige	Tilslutningslængde 2	37,5 Millimetre
Model	2-part	Arbejds længdetilslutning 2	1,6 Millimetre
Reducing	✗	Medium temperature (continuous)	-34 110 Grader Celsius
excentrisk	✗	Maks. Drifttryk ved 20 ° C	20 Bar
Systemorienteret	✗		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 400		
Tilslutning 1	Ribbing groove (groove coupling)		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 400		
Tilslutning 2	Ribbing groove (groove coupling)		
Main colour fitting	Orange		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✗		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
Loft	✗		
With connection indicator	✗		
Med afløb	✗		
Med afluftning	✗		
FM kvalitetsmærke	✗		
LPCB kvalitetsmærke	✗		
ULC kvalitetsmærke	✓		

UL kvalitetsmærke	✓
VdS quality mark	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✗
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗