


VSH Shurjoint galv. fleksibel kobling heavy duty. 406,4. Til varme og køl.

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 1770N00A6003

Type 7707NE

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern	Vinkel på bue	0 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12	Udvendig rørdiametertilslutning 1	406,4 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Hot-dip galvanised	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	406,4 Millimetre
Materialetilslutning 2	Støbejern	Længde	75 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Hot-dip galvanised	Tilslutningslængde 1	37,5 Millimetre
Form	Lige	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	110 Grader Celsius
Model	2-part	Arbejdslængdetilslutning 1	1,6 Millimetre
Reducing	✗	Tilslutningslængde 2	37,5 Millimetre
excentrisk	✗	Arbejdslængdetilslutning 2	1,6 Millimetre
Systemorienteret	✗	Medium temperature (continuous)	-34 110 Grader Celsius
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 400	Maks. Drifttryk ved 20 ° C	20 Bar
Tilslutning 1	Ribbing groove (groove coupling)		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 400		
Tilslutning 2	Ribbing groove (groove coupling)		
Main colour fitting	Grå		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✗		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
Loft	✗		
With connection indicator	✗		
Med afløb	✗		
Med afluftning	✗		
FM kvalitetsmærke	✗		
LPCB kvalitetsmærke	✗		
ULC kvalitetsmærke	✓		
UL kvalitetsmærke	✓		
VdS quality mark	✗		

DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×