# VSH Shurjoint Anborings tee' med gevind muffe. 88,9 x Rc1/2". Til varme og køl.

7721E er betegnelsen for model 7721 med en klasse E EPDM-pakning. VSH Shurjoint Model 7721 Mechanical Tee, når den er monteret på hulskåret rør, giver et hurtigt og nemt grenudløb med midterrør. Ved at bruge Model 7721 eliminerer du behovet for svejsning eller brug af flere fittings. Den mekaniske Tee består af øvre og nedre duktile jernhussegmenter, en klasse "E" EPDM gummistøbt pakning og belagte sporbolte og møtrikker. Mekaniske tees leveres med vores standard malede finish, dvs. orange eller rød. Valgfri finish såsom varmgalvaniseret zink og brugerdefinerede epoxybelægninger er også tilgængelige.

**Produktanwendung:**
Varme, Køl, Trykluft






**Nummer** **177213005E02**
Type 7721E

## Produkteigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mareriale | Støbejern | Udvendig rørdiameter | 21,3 Millimetre |
| Indlægsmateriale | EPDM | Maks. Driftstryk ved 20 ° C | 20 Bar |
| Overfladebehandling | Lakeret | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig) | -34 Grader Celsius |
| Passer til rørdiameter | DN 80 | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig | 110 Grader Celsius |
| Høj trækstyrke | ✔ | Medium temperature (continuous) | -34\|110 Grader Celsius |
| Nominel indvendig diameter | DN 15 | Bredde | 67 Millimetre |
| KIWA certificeret | ✖ | Tilslutningslængde 1 | 81 Millimetre |
| Gas optagelse QA | ✖ | Arbejdslængdetilslutning 1 | 63 Millimetre |
| Tilslutning | Indvendig konisk gevind gas (BSPT | | |
| Tilladt af NCP | ✖ | | |
| FM kvalitetsmærke | ✖ | | |
| UL kvalitetsmærke | ✖ | | |
| ULC kvalitetsmærke | ✖ | | |
| VdS kvalitetsmærke | ✖ | | |
| LPCB kvalitetsmærke | ✖ | | |
| Farve | Rød | | |
| VdS quality mark | ✖ | | |
| KIWA certified | ✖ | | |
| Gastec QA mark | ✖ | | |
| Gastec QA - AR 214 (H2) | ✖ | | |