VSH Shurjoint Anborings tee' med gevind muffe. 219,1 x Rc3". Til varme og køl.

7721E er betegnelsen for model 7721 med en klasse E EPDM-pakning. VSH Shurjoint Model 7721 Mechanical Tee, når den er monteret på hulskåret rør, giver et hurtigt og nemt grenudløb med midterrør. Ved at bruge Model 7721 eliminerer du behovet for svejsning eller brug af flere fittings. Den mekaniske Tee består af øvre og nedre duktile jernhussegmenter, en klasse "E" EPDM gummistøbt pakning og belagte sporbolte og møtrikker. Mekaniske tees leveres med vores standard malede finish, dvs. orange eller rød. Valgfri finish såsom varmgalvaniseret zink og brugerdefinerede epoxybelægninger er også tilgængelige.

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft, Sprinkler, Tør brandledningen





Nummer **177218530E02**

Type 7721E

Produkteigenschaften

Mareriale	Støbejern	Udvendig rørdiameter	88,9 Millimetre
Indlægsmateriale	EPDM	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	20 Bar
Overfladebehandling	Lakeret	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34 Grader Celsius
Passer til rørdiameter	DN 200	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	110 Grader Celsius
Høj trækstyrke	✔	Medium temperature (continuous)	-34|110 Grader Celsius
Nominel indvendig diameter	DN 80	Bredde	128 Millimetre
KIWA certificeret	✖	Tilslutningslængde 1	166 Millimetre
Gas optagelse QA	✖	Arbejdslængdetilslutning 1	136 Millimetre
Tilslutning	Indvendig konisk gevind gas (BSPT		
Tilladt af NCP	✖		
FM kvalitetsmærke	✔		
UL kvalitetsmærke	✔		
ULC kvalitetsmærke	✔		
VdS kvalitetsmærke	✖		
LPCB kvalitetsmærke	✖		
Farve	Rød		
VdS quality mark	✖		
KIWA certified	✖		
Gastec QA mark	✖		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖		