VSH Shurjoint rille kontraventil. 60,3. Til varme og køl.

VSH Shurjoint rillede rørsystemer består af et bredt udvalg af rillekoblinger, fittings og ventiler til opvarmning, trykluft og industri. VSH Shurjoint er mindre arbejdskrævende, sikrere, renere og leverer ensartet forbindelseskvalitet.
- VSH Shurjoint kan perfekt kombineres med andre VSH-systemer som VSH XPress, VSH SudoPress og VSH PowerPress
- Sortimentet "Aalberts integrerede rørsystemer" dækker et fuldt integreret system fra 6 mm til 104"

Produktanwendung:
Varme, Køl, Trykluft





Nummer **1BH220020001**
Type BH22C

Produkteigenschaften

Boligmateriale	Messing	Yderrørdiameter, alle tilslutninger	60,3	Millimetre
Overfladebehandling	Coated	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	110	Grader Celsius
Nominel indvendig diameter	DN 50	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34	Grader Celsius
Tilslutninger	Rille	Tilslutningslængde 1	73	Millimetre
Pakning	EPDM	Tilslutningslængde 2	73	Millimetre
Backflow safeguard according to EN 1717	EB	Højde	145	Millimetre
Tilladt af NCP	✖	Medium temperature (continuous)	-34|110	Grader Celsius
KIWA certificeret	✖	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	17	Bar
VdS kvalitetsmærke	✖			
LPCB kvalitetsmærke	✖			
Suitable for drinkable water	✖			
SVGW certified	✖			
UL kvalitetsmærke	✖			
Velegnet til centralvarme vand	✔			
ULC kvalitetsmærke	✖			
FM kvalitetsmærke	✖			
Certified according to SVGW for water	✖			
Certified according to SVGW for gas	✖			
VdS quality mark	✖			
DVGW quality mark for gas	✖			
DVGW quality mark for water	✖			
KIWA certified	✖			