


VSH Shurjoint kobling HDPE 355. Til varme og køl.

H305E er betegnelsen for model H305 med en Grade E EPDM pakning. VSH Shurjoint Model H305 HDPE-koblingerne har fire bolthuse og en række skarpt bearbejdede tænder, som griber positivt om røret, når koblingsboltene og møtrikkerne strammes. Resultatet er en tæt samling, der er lige så stærk eller stærkere end selve røret. H305 har også et konturhus med integrerede ramper langs den udvendige diameter for at hjælpe koblingen med at glide over de fleste forhindringer under flytning af rørstrækninger.

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft



Nummer 1H30500A4E01

Type H305E

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern	Udvendig rørdiametertilslutning 1	355 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	355 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Lakeret	Længde	256 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Anden	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34 Grader Celsius
Materialetilslutning 2	Støbejern	Tilslutningslængde 1	128 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	110 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Lakeret	Tilslutningslængde 2	128 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Anden	Medium temperature (continuous)	-34 110 Grader Celsius
Form	Lige		
Model	2-part		
Reducing	×		
excentrisk	×		
Systemorienteret	×		
Tilslutning 1	Ribbing groove (groove coupling)		
Tilslutning 2	Ribbing groove (groove coupling)		
Main colour fitting	Orange		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	×		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	×		
KIWA certificeret	×		
Med pakning	×		
VdS kvalitetsmærke	×		
Loft	×		
With connection indicator	×		
Med afløb	×		
Med afluftning	×		
FM kvalitetsmærke	×		
LPCB kvalitetsmærke	×		
ULC kvalitetsmærke	×		

UL kvalitetsmærke	✕
VdS quality mark	✕
DVGW quality mark for gas	✕
DVGW quality mark for water	✕
Certified according to NF 545	✕
KIWA certified	✕
Gastec QA mark	✕
KOMO certified	✕
Gastec QA - AR 214 (H2)	✕