


## VSH Shurjoint SJ-300N-L Butterfly ventil med rille. 60,3. Til varme og køl.

Model SJ-300N-L Butterfly ventilen er en rillet tæt afspærringsventil designet, fremstillet og testet til MSS SP-67. Ventilen leveres med et 10-positions håndtag med en låseanordning (SJ-300N-L). Ventilen består af epoxy pulverlakeret duktilt jernhus og EPDM eller Nitril (NBR) gummiindkapslet dobbelttætningssskive. Model SJ-300N er klassificeret op til +93°C til generel servicebrug og er UL-klassificeret i overensstemmelse med NSF/ANSI 61 og NSF/ANSI 372 til drikkevandsservice op til temperatur +82°.

### Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft, Drikkevand



Nummer 1V30N0020006

Type SJ-300N-L

## Produkteigenschaften

|                                 |              |                                          |                        |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------|
| Boligmateriale                  | Støbejern    | Passage                                  | 44,2 Millimetre        |
| Housing material                | Støbejern    | Yderrørdiameter, alle tilslutninger      | 60,3 Millimetre        |
| Overfladebehandling             | Coated       | Tilslutningslængde 1                     | 41 Millimetre          |
| Valve butterfly lined           | ✓            | Tilslutningslængde 2                     | 41 Millimetre          |
| Material valve butterfly        | Støbejern    | Height operating element                 | 35 Millimetre          |
| Nominel indvendig diameter      | DN 50        | Length operating element                 | 192 Millimetre         |
| Tilslutninger                   | Rille        | Ventilens vinkel                         | 0 Degrees              |
| Betjening                       | Lever handle | Spindelvinkel                            | 90 Degrees             |
| Pakning                         | EPDM         | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 110 Grader Celsius     |
| Spindelmateriale                | Rustfri stål | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -34 Grader Celsius     |
| Primær spindeltætningsmateriale | EPDM         | Medium temperature (continuous)          | -34 110 Grader Celsius |
| KIWA certificeret               | ✗            |                                          |                        |
| Tilladt af NCP                  | ✗            |                                          |                        |
| Gas optagelse QA                | ✗            |                                          |                        |
| FM kvalitetsmærke               | ✗            |                                          |                        |
| UL kvalitetsmærke               | ✗            |                                          |                        |
| ULC kvalitetsmærke              | ✗            |                                          |                        |
| LPCB kvalitetsmærke             | ✗            |                                          |                        |
| VdS kvalitetsmærke              | ✗            |                                          |                        |
| VdS quality mark                | ✗            |                                          |                        |
| KIWA certified                  | ✗            |                                          |                        |
| Gastec QA mark                  | ✗            |                                          |                        |
| Gastec QA - AR 214 (H2)         | ✗            |                                          |                        |