


VSH Shurjoint SJ-300N-L Butterfly ventil med rille. 88,9. Til varme og køl.

Model SJ-300N-L Butterfly ventilen er en rillet tæt afspærringsventil designet, fremstillet og testet til MSS SP-67. Ventilen leveres med et 10-positions håndtag med en låseanordning (SJ-300N-L). Ventilen består af epoxy pulverlakeret duktilt jernhus og EPDM eller Nitril (NBR) gummiindkapslet dobbelttætningssskive. Model SJ-300N er klassificeret op til +93°C til generel servicebrug og er UL-klassificeret i overensstemmelse med NSF/ANSI 61 og NSF/ANSI 372 til drikkevandsservice op til temperatur +82°.

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft, Drikkevand



Nummer 1V30N0030006

Type SJ-300N-L

Produkteigenschaften

Boligmateriale	Støbejern	Passage	73 Millimetre
Housing material	Støbejern	Yderrørdiameter, alle tilslutninger	88,9 Millimetre
Overfladebehandling	Coated	Bygnings længde	97 Millimetre
Valve butterfly lined	✓	Tilslutningslængde 1	49 Millimetre
Material valve butterfly	Støbejern	Tilslutningslængde 2	49 Millimetre
Nominel indvendig diameter	DN 80	Height operating element	35 Millimetre
Tilslutninger	Rille	Length operating element	192 Millimetre
Betjening	Lever handle	Ventilens vinkel	0 Degrees
Pakning	EPDM	Spindelvinkel	90 Degrees
Spindelmateriale	Rustfri stål	Max. pressure difference at 20 °C	21 Bar
Material quality spindle	Stainless steel 410 (1.4006)	Max. pressure difference as end valve	21 Bar
Primær spindeltætningsmateriale	EPDM	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	110 Grader Celsius
Valve design	Centric	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34 Grader Celsius
Housing lining	Ingen	Medium temperature (continuous)	-34 110 Grader Celsius
KIWA certificeret	✗		
Tilladt af NCP	✗		
Gas optagelse QA	✗		
FM kvalitetsmærke	✗		
UL kvalitetsmærke	✗		
ULC kvalitetsmærke	✗		
LPCB kvalitetsmærke	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
VdS quality mark	✗		
KIWA certified	✗		
Gastec QA mark	✗		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗		