


VSH Shurjoint SJ-300N-L Butterfly ventil med rille. 114,3. Til varme og køl.

Model SJ-300N-L Butterfly ventilen er en rillet tæt afspærringsventil designet, fremstillet og testet til MSS SP-67. Ventilen leveres med et 10-positions håndtag med en låseanordning (SJ-300N-L). Ventilen består af epoxy pulverlakeret duktilt jernhus og EPDM eller Nitril (NBR) gummiindkapslet dobbelttætningssskive. Model SJ-300N er klassificeret op til +93°C til generel servicebrug og er UL-klassificeret i overensstemmelse med NSF/ANSI 61 og NSF/ANSI 372 til drikkevandsservice op til temperatur +82°.

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft, Drikkevand



Nummer 1V30N0045006

Type SJ-300N-L

Produkteigenschaften

Boligmateriale	Støbejern	Passage	98,6 Millimetre
Housing material	Støbejern	Yderrørdiameter, alle tilslutninger	114,3 Millimetre
Overfladebehandling	Coated	Tilslutningslængde 1	58 Millimetre
Valve butterfly lined	✓	Tilslutningslængde 2	58 Millimetre
Material valve butterfly	Støbejern	Height operating element	35 Millimetre
Nominel indvendig diameter	DN 100	Length operating element	260 Millimetre
Tilslutninger	Rille	Ventilens vinkel	0 Degrees
Betjening	Lever handle	Spindelvinkel	90 Degrees
Pakning	EPDM	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	110 Grader Celsius
Spindelmateriale	Rustfri stål	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34 Grader Celsius
Primær spindeltætningsmateriale	EPDM	Medium temperature (continuous)	-34 110 Grader Celsius
KIWA certificeret	✗		
Tilladt af NCP	✗		
Gas optagelse QA	✗		
FM kvalitetsmærke	✗		
UL kvalitetsmærke	✗		
ULC kvalitetsmærke	✗		
LPCB kvalitetsmærke	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
VdS quality mark	✗		
KIWA certified	✗		
Gastec QA mark	✗		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗		