


VSH Shurjoint SJ-500L kugle ventil med rille. 48,3. Til varme og køl.

VSH Shurjoint kugleventil håndtagsbetjent (2 x rille)

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft



Nummer 1V5000015002

Type SJ-500L

Produkteigenschaften

Boligmateriale	Støbejern	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	48,3 Millimetre
Housing material	Støbejern	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	48,3 Millimetre
Surface protection housing	Coated	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	110 Grader Celsius
Materiale kugleforsegling	Polytetrafluoroethylene (PTFE)	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34 Grader Celsius
Materiale kugle	Rustfri stål	Medium temperature (continuous)	-34 110 Grader Celsius
Spindelmateriale	Rustfri stål	Kvs værdi	112,46
Primær spindeltætningsmateriale	EPDM	Tilslutningslængde 1	70 Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 40	Arbejdslængdetilslutning 1	70 Millimetre
Tilslutning 1	Rille	Tilslutningslængde 2	70 Millimetre
Med forbindelse 1 kobling	×	Arbejdslængdetilslutning 2	70 Millimetre
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 40	Håndtag højde	34,4 Millimetre
Tilslutning 2	Rille	Håndtag længde	22,1 Millimetre
Med forbindelse 2 kobling	×	Ventilens vinkel	0 Degrees
KIWA certificeret	×		
Pakning	EPDM		
Tilladt af NCP	×		
Artikel kompression stadium	PN 63		
Flange kompressionstrin	PN 63		
VdS kvalitetsmærke	×		
Med afløb	×		
Dræn	×		
With non-return valve	×		
DVGW kvalitetsmærke	×		
Med filter	×		
Med termometer	×		
Model	Lige		
Overfladebehandling	Coated		
With insulation shell	×		
FM kvalitetsmærke	×		
UL kvalitetsmærke	×		
ULC kvalitetsmærke	×		

LPCB kvalitetsmærke	✗
Steril	✗
Fedt-fri	✗
Betjening	Lever handle
Boligbyggeri	1-part
Fuldboring	✓
Compliant with EU Drinking Water Directive (DWD)	✗
VdS quality mark	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✗
KIWA certified	✗