VSH Shurjoint SJ-500L kugle ventil med rille. 60,3. Til varme og køl.

VSH Shurjoint kugleventil håndtagsbetjent (2 x rille)

Produktanwendung:
Varme, Køl, Trykluft



Nummer **1V5000020002**
Type SJ-500L

Produkteigenschaften

Boligmateriale	Støbejern	Udvendig rørdiametertilslutning 1	60,3 Millimetre
Housing material	Støbejern	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	60,3 Millimetre
Surface protection housing	Coated	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	110 Grader Celsius
Materiale kugleforsegling	Polytetrafluoroethylene (PTFE)	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34 Grader Celsius
Materiale kugle	Rustfri stål	Medium temperature (continuous)	-34|110 Grader Celsius
Spindelmateriale	Rustfri stål	Kvs værdi	155,71
Primær spindeltætningsmateriale	EPDM	Tilslutningslængde 1	78 Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 50	Arbejdslængdetilslutning 1	78 Millimetre
Tilslutning 1	Rille	Tilslutningslængde 2	78 Millimetre
Med forbindelse 1 kobling	✖	Arbejdslængdetilslutning 2	78 Millimetre
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 50	Håndtag højde	44,5 Millimetre
Tilslutning 2	Rille	Håndtag længde	28,5 Millimetre
Med forbindelse 2 kobling	✖	Ventilens vinkel	0 Degrees
KIWA certificeret	✖		
Pakning	EPDM		
Tilladt af NCP	✖		
Artikel kompression stadium	PN 63		
Flange kompressionstrin	PN 63		
VdS kvalitetsmærke	✖		
Med afløb	✖		
Dræn	✖		
With non-return valve	✖		
DVGW kvalitetsmærke	✖		
Med filter	✖		
Med termometer	✖		
Model	Lige		
Overfladebehandling	Coated		
With insulation shell	✖		
FM kvalitetsmærke	✖		
UL kvalitetsmærke	✖		
ULC kvalitetsmærke	✖		

LPCB kvalitetsmærke	✖
Steril	✖
Fedt-fri	✖
Betjening	Lever handle
Boligbyggeri	1-part
Fuldboring	✔
Compliant with EU Drinking Water Directive (DWD)	✖
VdS quality mark	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
KIWA certified	✖