VSH Shurjoint SJ-500L kugle ventil med rille. 76,1. Til varme og køl.

VSH Shurjoint kugleventil håndtagsbetjent (2 x rille)

Produktanwendung:
Varme, Køl, Trykluft



Nummer **1V5000029001**
Type SJ-500L

Produkteigenschaften

Boligmateriale	Støbejern	Udvendig rørdiametertilslutning 1	76,1	Millimetre
Housing material	Støbejern	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	76,1	Millimetre
Surface protection housing	Coated	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	110	Grader Celsius
Materiale kugleforsegling	Polytetrafluoroethylene (PTFE)	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34	Grader Celsius
Materiale kugle	Rustfri stål	Medium temperature (continuous)	-34|110	Grader Celsius
Spindelmateriale	Stål	Kvs værdi	276,82	
Primær spindeltætningsmateriale	EPDM	Tilslutningslængde 1	90	Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 65	Arbejdslængdetilslutning 1	90	Millimetre
Tilslutning 1	Rille	Tilslutningslængde 2	90	Millimetre
Med forbindelse 1 kobling	✖	Arbejdslængdetilslutning 2	90	Millimetre
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 65	Håndtag højde	44,8	Millimetre
Tilslutning 2	Rille	Håndtag længde	28,5	Millimetre
Med forbindelse 2 kobling	✖	Ventilens vinkel	0	Degrees
KIWA certificeret	✖			
Pakning	EPDM			
Tilladt af NCP	✖			
Artikel kompression stadium	PN 63			
Flange kompressionstrin	PN 63			
VdS kvalitetsmærke	✖			
Med afløb	✖			
Dræn	✖			
With non-return valve	✖			
DVGW kvalitetsmærke	✖			
Med filter	✖			
Med termometer	✖			
Model	Lige			
Overfladebehandling	Coated			
With insulation shell	✖			
FM kvalitetsmærke	✖			
UL kvalitetsmærke	✖			
ULC kvalitetsmærke	✖			

LPCB kvalitetsmærke	✖
Steril	✖
Fedt-fri	✖
Betjening	Lever handle
Boligbyggeri	1-part
Fuldboring	✔
Compliant with EU Drinking Water Directive (DWD)	✖
VdS quality mark	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
KIWA certified	✖