
VSH Shurjoint. Diffuser. 76,1. Til varme og køl.

VSH Shurjoint rillede rørsystemer består af et bredt udvalg af sporkoblinger, fittings og ventiler til opvarmning, trykluft og industri. VSH Shurjoint er mindre arbejdskrævende, sikrere, renere og leverer ensartet forbindelseskvalitet.
- VSH Shurjoint kan perfekt kombineres med andre VSH-systemer som VSH XPress, VSH SudoPress og VSH PowerPress
- Sortimentet "Aalberts integrerede rørsystemer" dækker et fuldt integreret system fra 6 mm til 104"

Produktanwendung:
Varme, Køl





Nummer **1V7252929E01**
Type 725G

Produkteigenschaften

Boligmateriale	Støbejern	Yderrørdiameter, alle tilslutninger	76,1 Millimetre
Housing material	Støbejern	Mesh width of filter element	3,2 Millimetre
Overfladebehandling	Lakeret	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	110 Grader Celsius
Nominel indvendig diameter	DN 65	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34 Grader Celsius
Tilslutning	Rille	Max. Arbejdstryk	20 Bar
With coupling	✖	Medium temperature (continuous)	-34|110 Grader Celsius
KIWA certificeret	✖	Længde	147 Millimetre
Gas optagelse QA	✖	Tilslutningslængde 1	95 Millimetre
Artikel kompression stadium	PN 20	Arbejdslængdetilslutning 1	95 Millimetre
Dræn	✔	Tilslutningslængde 2	127 Millimetre
KIWA certified	✖	Arbejdslængdetilslutning 2	127 Millimetre
Gastec QA mark	✖	Højde	133 Millimetre
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖		