
VSH Shurjoint. Diffuser. 139,7. Til varme og køl.

VSH Shurjoint rillede rørsystemer består af et bredt udvalg af sporkoblinger, fittings og ventiler til opvarmning, trykluft og industri. VSH Shurjoint er mindre arbejdskrævende, sikrere, renere og leverer ensartet forbindelseskvalitet.
- VSH Shurjoint kan perfekt kombineres med andre VSH-systemer som VSH XPress, VSH SudoPress og VSH PowerPress
- Sortimentet "Aalberts integrerede rørsystemer" dækker et fuldt integreret system fra 6 mm til 104"

Produktanwendung:
Varme, Køl





Nummer **1V7255252E01**
Type 725G

Produkteigenschaften

Boligmateriale	Støbejern	Yderrørdiameter, alle tilslutninger	139,7 Millimetre
Overfladebehandling	Lakeret	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	110 Grader Celsius
Nominel indvendig diameter	DN 125	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34 Grader Celsius
Tilslutning	Rille	Max. Arbejdstryk	20 Bar
With coupling	✖	Medium temperature (continuous)	-34|110 Grader Celsius
KIWA certificeret	✖	Længde	248 Millimetre
Gas optagelse QA	✖	Tilslutningslængde 1	229 Millimetre
Dræn	✔	Arbejdslængdetilslutning 1	229 Millimetre
KIWA certified	✖	Tilslutningslængde 2	260 Millimetre
Gastec QA mark	✖	Arbejdslængdetilslutning 2	260 Millimetre
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖	Højde	299 Millimetre