
VSH Shurjoint. Diffuser. 165,1. Til varme og køl.

VSH Shurjoint rillede rørsystemer består af et bredt udvalg af sporkoblinger, fittings og ventiler til opvarmning, trykluft og industri. VSH Shurjoint er mindre arbejdskrævende, sikrere, renere og leverer ensartet forbindelseskvalitet.
- VSH Shurjoint kan perfekt kombineres med andre VSH-systemer som VSH XPress, VSH SudoPress og VSH PowerPress
- Sortimentet "Aalberts integrerede rørsystemer" dækker et fuldt integreret system fra 6 mm til 104"

Produktanwendung:
Varme, Køl





Nummer **1V7256262E01**
Type 725G

Produkteigenschaften

Boligmateriale	Støbejern	Yderrørdiameter, alle tilslutninger	165,1 Millimetre
Overfladebehandling	Lakeret	Mesh width of filter element	3,2 Millimetre
Nominel indvendig diameter	DN 150	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	110 Grader Celsius
Tilslutning	Rille	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34 Grader Celsius
With coupling	✖	Max. Arbejdstryk	20 Bar
KIWA certificeret	✖	Medium temperature (continuous)	-34|110 Grader Celsius
Gas optagelse QA	✖	Længde	248 Millimetre
Artikel kompression stadium	PN 20	Tilslutningslængde 1	165 Millimetre
Dræn	✔	Arbejdslængdetilslutning 1	165 Millimetre
KIWA certified	✖	Tilslutningslængde 2	229 Millimetre
Gastec QA mark	✖	Arbejdslængdetilslutning 2	229 Millimetre
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖	Højde	248 Millimetre