
VSH Shurjoint. Diffuser. 168,3. Til varme og køl.

VSH Shurjoint rillede rørsystemer består af et bredt udvalg af sporkoblinger, fittings og ventiler til opvarmning, trykluft og industri. VSH Shurjoint er mindre arbejdskrævende, sikrere, renere og leverer ensartet forbindelseskvalitet.
- VSH Shurjoint kan perfekt kombineres med andre VSH-systemer som VSH XPress, VSH SudoPress og VSH PowerPress
- Sortimentet "Aalberts integrerede rørsystemer" dækker et fuldt integreret system fra 6 mm til 104"

Produktanwendung:
Varme, Køl





Nummer **1V7256565E01**
Type 725G

Produkteigenskaften

Boligmateriale	Støbejern	Yderrørdiameter, alle tilslutninger	168,3 Millimetre
Housing material	Støbejern	Mesh width of filter element	3,2 Millimetre
Overfladebehandling	Lakeret	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	110 Grader Celsius
Nominel indvendig diameter	DN 150	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34 Grader Celsius
Material filter element	Rustfri stål	Max. Arbejdstryk	20 Bar
Tilslutning	Rille	Medium temperature (continuous)	-34|110 Grader Celsius
Cover attachment	Anden	Længde	248 Millimetre
With coupling	✖	Tilslutningslængde 1	165 Millimetre
With permanent magnet	✖	Arbejdslængdetilslutning 1	165 Millimetre
KIWA certificeret	✖	Tilslutningslængde 2	229 Millimetre
Gas optagelse QA	✖	Arbejdslængdetilslutning 2	229 Millimetre
Artikel kompression stadium	PN 20	Højde	250 Millimetre
Dræn	✔		
Diffusor	✔		
KIWA certified	✖		
Gastec QA mark	✖		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖		