
VSH Shurjoint. Stigerørs kontraventi. 88,9. Til sprinkler og brand stigerør.

VSH Shurjoint stigrørskontraventil (2 x rille)

Produktanwendung:
Varme, Køl, Trykluft





Nummer **1VRCV0030002**
Type RCV

Produkteigenskaften

Boligmateriale	Støbejern	Yderrørdiameter, alle tilslutninger	88,9 Millimetre
Overfladebehandling	Coated	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	110 Grader Celsius
Nominel indvendig diameter	DN 80	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34 Grader Celsius
Tilslutninger	Rille	Tilslutningslængde 1	76 Millimetre
Pakning	EPDM	Tilslutningslængde 2	102 Millimetre
Backflow safeguard according to EN 1717	EB	Højde	159 Millimetre
Tilladt af NCP	✖	Medium temperature (continuous)	-34|110 Grader Celsius
KIWA certificeret	✖	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	20 Bar
VdS kvalitetsmærke	✖		
LPCB kvalitetsmærke	✖		
Suitable for drinkable water	✖		
SVGW certified	✖		
UL kvalitetsmærke	✖		
Velegnet til centralvarme vand	✔		
ULC kvalitetsmærke	✖		
FM kvalitetsmærke	✖		
Certified according to SVGW for water	✖		
Certified according to SVGW for gas	✖		
VdS quality mark	✖		
DVGW quality mark for gas	✖		
DVGW quality mark for water	✖		
KIWA certified	✖		