
VSH Shurjoint. Stigerørs kontraventi. 168,3. Til sprinkler og brand stigerør.

VSH Shurjoint stigrørskontraventil (2 x rille)

Produktanwendung:
Varme, Køl, Trykluft





Nummer **1VRCV0065002**
Type RCV

Produkteigenskaften

Boligmateriale	Støbejern	Yderrørdiameter, alle tilslutninger	168,3	Millimetre
Overfladebehandling	Coated	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	110	Grader Celsius
Nominel indvendig diameter	DN 150	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34	Grader Celsius
Tilslutninger	Rille	Tilslutningslængde 1	127	Millimetre
Pakning	EPDM	Tilslutningslængde 2	178	Millimetre
Backflow safeguard according to EN 1717	EB	Højde	292	Millimetre
Tilladt af NCP	✖	Medium temperature (continuous)	-34|110	Grader Celsius
KIWA certificeret	✖	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	20	Bar
VdS kvalitetsmærke	✖			
LPCB kvalitetsmærke	✖			
Suitable for drinkable water	✖			
SVGW certified	✖			
UL kvalitetsmærke	✖			
Velegnet til centralvarme vand	✔			
ULC kvalitetsmærke	✖			
FM kvalitetsmærke	✖			
Certified according to SVGW for water	✖			
Certified according to SVGW for gas	✖			
VdS quality mark	✖			
DVGW quality mark for gas	✖			
DVGW quality mark for water	✖			
KIWA certified	✖			