


## VSH Shurjoint. Rillet 90° bøjning. Med stor radius. 406,4. Til varme og køl.

VSH Shurjoint Wrought W110LR rillede- 90° bøjninger (lang) er lavet i stål i henhold til ASTM A536 Gr. B. C-E dimensioner er producentens standard.

### Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft



**Nummer 1W10L00A6001**

Type W110LR

## Produkteigenschaften

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Materialetilslutning 1                  | Stål    |
| Materialekvalitetsforbindelse 1         | Anden   |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1      | Lakeret |
| Overfladebehandlingstilslutning 1       | Anden   |
| Materialetilslutning 2                  | Stål    |
| Materialekvalitetsforbindelse 2         | Anden   |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2      | Lakeret |
| Overfladebehandlingstilslutning 2       | Anden   |
| Form                                    | Bøje    |
| Model                                   | 1-part  |
| Reducing                                | ×       |
| excentrisk                              | ×       |
| Systemorienteret                        | ×       |
| Nominel indre diameterforbindelse 1     | DN 400  |
| Tilslutning 1                           | Rille   |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | DN 400  |
| Tilslutning 2                           | Rille   |
| Main colour fitting                     | Orange  |
| Med bufferstop                          | ×       |
| Høj trækstyrke                          | ✓       |
| Gas optagelse QA                        | ×       |
| KIWA certificeret                       | ×       |
| Med pakning                             | ×       |
| VdS kvalitetsmærke                      | ×       |
| Loft                                    | ×       |
| With connection indicator               | ×       |
| Med afløb                               | ×       |
| Med afluftning                          | ×       |
| FM kvalitetsmærke                       | ×       |
| LPCB kvalitetsmærke                     | ×       |
| ULC kvalitetsmærke                      | ×       |
| UL kvalitetsmærke                       | ×       |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Vinkel på bue                        | 90 Degrees       |
| Udvendig rørdiametertilslutning 1    | 406,4 Millimetre |
| Ekstern rørdiameter af tilslutning 2 | 406,4 Millimetre |
| Længde                               | 814 Millimetre   |
| Tilslutningslængde 1                 | 609,6 Millimetre |
| Tilslutningslængde 2                 | 609,6 Millimetre |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| VdS quality mark              | × |
| DVGW quality mark for gas     | × |
| DVGW quality mark for water   | × |
| Certified according to NF 545 | × |
| KIWA certified                | × |
| Gastec QA mark                | × |
| KOMO certified                | × |
| Gastec QA - AR 214 (H2)       | × |