


## VSH Shurjoint. Rillet Tee' reduceret galv. 355,6 x 139,7. Til varme og køl.

VSH Shurjoint Wrought W121 rillede- reduceret Tee' er lavet i stål i henhold til ASTM A536 Gr. B. C-E dimensioner er producentens standard.

### Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft



**Nummer 1W121A452003**

Type W121

## Produkteigenschaften

|                                         |                    |                                      |                  |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|
| Materialetilslutning 1                  | Stål               | Udvendig rørdiameter tilslutning 1   | 355,6 Millimetre |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 1      | Hot-dip galvanised | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2 | 139,7 Millimetre |
| Materialetilslutning 2                  | Stål               | Ekstern rørdiameter af tilslutning 3 | 355,6 Millimetre |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2      | Hot-dip galvanised | Tilslutningslængde 1                 | 279 Millimetre   |
| Materialetilslutning 3                  | Stål               | Arbejdslængdetilslutning 1           | 279 Millimetre   |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 3      | Hot-dip galvanised | Tilslutningslængde 2                 | 238 Millimetre   |
| Model                                   | T-stykke           | Arbejdslængdetilslutning 2           | 238 Millimetre   |
| Reducing                                | ×                  | Længde på tilslutning 3              | 279 Millimetre   |
| Multi-del                               | ×                  | Arbejdslængdetilslutning 3           | 279 Millimetre   |
| Systemorienteret                        | ×                  |                                      |                  |
| Nominel indre diameterforbindelse 1     | DN 350             |                                      |                  |
| Tilslutning 1                           | Rille              |                                      |                  |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | DN 125             |                                      |                  |
| Tilslutning 2                           | Rille              |                                      |                  |
| Nominel indre diameter af forbindelse 3 | DN 350             |                                      |                  |
| Tilslutning 3                           | Rille              |                                      |                  |
| Main colour fitting                     | Grå                |                                      |                  |
| Høj trækstyrke                          | ✓                  |                                      |                  |
| Gas optagelse QA                        | ×                  |                                      |                  |
| Med pakning                             | ×                  |                                      |                  |
| KIWA certificeret                       | ×                  |                                      |                  |
| Med afløb                               | ×                  |                                      |                  |
| Med afluftning                          | ×                  |                                      |                  |
| Med bufferstop                          | ×                  |                                      |                  |
| VdS kvalitetsmærke                      | ×                  |                                      |                  |
| Loft                                    | ×                  |                                      |                  |
| With connection indicator               | ×                  |                                      |                  |
| FM kvalitetsmærke                       | ×                  |                                      |                  |
| LPCB kvalitetsmærke                     | ×                  |                                      |                  |
| ULC kvalitetsmærke                      | ×                  |                                      |                  |
| UL kvalitetsmærke                       | ×                  |                                      |                  |
| VdS quality mark                        | ×                  |                                      |                  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| DVGW quality mark for gas   | × |
| DVGW quality mark for water | × |
| KIWA certified              | × |
| Gastec QA mark              | × |
| KOMO certified              | × |
| Gastec QA - AR 214 (H2)     | × |