


VSH Shurjoint. Rillet Tee' reduceret galv. 355,6 x 323,9. Til varme og køl.

VSH Shurjoint Wrought W121 rillede- reduceret Tee' er lavet i stål i henhold til ASTM A536 Gr. B. C-E dimensioner er producentens standard.

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft



Nummer 1W121A4A3003

Type W121

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Stål	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	355,6 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 1	Hot-dip galvanised	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	323,9 Millimetre
Materialetilslutning 2	Stål	Ekstern rørdiameter af tilslutning 3	355,6 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Hot-dip galvanised	Tilslutningslængde 1	279 Millimetre
Materialetilslutning 3	Stål	Arbejdslængdetilslutning 1	279 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 3	Hot-dip galvanised	Tilslutningslængde 2	270 Millimetre
Model	T-stykke	Arbejdslængdetilslutning 2	270 Millimetre
Reducing	×	Længde på tilslutning 3	279 Millimetre
Multi-del	×	Arbejdslængdetilslutning 3	279 Millimetre
Systemorienteret	×		
Nominal indre diameterforbindelse 1	DN 350		
Tilslutning 1	Rille		
Nominal indre diameter af forbindelse 2	DN 300		
Tilslutning 2	Rille		
Nominal indre diameter af forbindelse 3	DN 350		
Tilslutning 3	Rille		
Main colour fitting	Grå		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	×		
Med pakning	×		
KIWA certificeret	×		
Med afløb	×		
Med afluftning	×		
Med bufferstop	×		
VdS kvalitetsmærke	×		
Loft	×		
With connection indicator	×		
FM kvalitetsmærke	×		
LPCB kvalitetsmærke	×		
ULC kvalitetsmærke	×		
UL kvalitetsmærke	×		
VdS quality mark	×		

DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×