VSH Shurjoint. Rillet reduktion koncentrisk. 355,6 x 219,1. Til varme og køl.

VSH Shurjoint Wrought W150 rillede-concentric reduceret overgang er lavet i stål i henhold til ASTM A536 Gr. B. C-E dimensioner er producentens standard.

Produktanwendung:
Varme, Køl, Trykluft



Nummer **1W150A485001**
Type W150

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Stål
Materialekvalitetsforbindelse 1	Anden
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Lakeret
Overfladebehandlingstilslutning 1	Anden
Materialetilslutning 2	Stål
Materialekvalitetsforbindelse 2	Anden
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Lakeret
Overfladebehandlingstilslutning 2	Anden
Form	Lige
Model	1-part
Reducing	✖
excentrisk	✖
Systemorienteret	✖
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 350
Tilslutning 1	Rille
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 200
Tilslutning 2	Rille
Main colour fitting	Orange
Med bufferstop	✖
Høj trækstyrke	✔
Gas optagelse QA	✖
KIWA certificeret	✖
Med pakning	✖
VdS kvalitetsmærke	✖
Loft	✖
With connection indicator	✖
Med afløb	✖
Med afluftning	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
UL kvalitetsmærke	✖

Udvendig rørdiametertilslutning 1	355,6 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	219,1 Millimetre
Længde	356 Millimetre
Tilslutningslængde 1	165 Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 1	165 Millimetre
Tilslutningslængde 2	165 Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 2	165 Millimetre

VdS quality mark	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖