


VSH Shurjoint. Rillet reduktion koncentrisk. 406,4 x 355,6. Til varme og køl.

VSH Shurjoint Wrought W150 rillede-concentric reduceret overgang er lavet i stål i henhold til ASTM A536 Gr. B. C-E dimensioner er producentens standard.

Produktanwendung:

Varmer, Køl, Trykluft



Nummer 1W150A6A4001

Type W150

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Stål	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	406,4 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	Anden	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	355,6 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 1	Lakeret	Længde	407 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Anden	Tilslutningslængde 1	178 Millimetre
Materialetilslutning 2	Stål	Arbejds længdetilslutning 1	178 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	Anden	Tilslutningslængde 2	178 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Lakeret	Arbejds længdetilslutning 2	178 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Anden		
Form	Lige		
Model	1-part		
Reducing	×		
excentrisk	×		
Systemorienteret	×		
Nominal indre diameterforbindelse 1	DN 400		
Tilslutning 1	Rille		
Nominal indre diameter af forbindelse 2	DN 350		
Tilslutning 2	Rille		
Main colour fitting	Orange		
Med bufferstop	×		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	×		
KIWA certificeret	×		
Med pakning	×		
VdS kvalitetsmærke	×		
Loft	×		
With connection indicator	×		
Med afløb	×		
Med afluftning	×		
FM kvalitetsmærke	×		
LPCB kvalitetsmærke	×		
ULC kvalitetsmærke	×		
UL kvalitetsmærke	×		

VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×