


Apollo FullFlow Rustfrit kugleventil FF 15 (DN10)

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 2010000100

Type AP20100L

Produkteigenschaften

Boligmateriale	Rustfri stål	Udvendig rørdiametertilslutning 1	15 Millimetre
Housing material	Rustfri stål	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	15 Millimetre
Materialekvalitet	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
Surface protection housing	Ingen	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Materiale kugleforsegling	Polytetrafluoroethylene (PTFE)	Medium temperature (continuous)	-35 135 Grader Celsius
Materiale kugle	Rustfri stål	Kvs værdi	13
Spindelmateriale	Rustfri stål	Tilslutningslængde 1	47 Millimetre
Primær spindeltætningsmateriale	EPDM	Arbejdslængdetilslutning 1	27,36 Millimetre
Sekundært spindeltætningsmateriale	Polytetrafluoroethylene (PTFE)	Tilslutningslængde 2	47 Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 10	Arbejdslængdetilslutning 2	27,36 Millimetre
Tilslutning 1	Trykmuffe	Håndtag højde	38 Millimetre
Med forbindelse 1 kobling	✗	Håndtag længde	12 Millimetre
Contour code connection 1	M	Ventilens vinkel	0 Degrees
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 10		
Tilslutning 2	Trykmuffe		
Med forbindelse 2 kobling	✗		
KIWA certificeret	✓		
Contour code connection 2	M		
Tilladt af NCP	✗		
Artikel kompression stadium	PN 16		
Flange kompressionstrin	PN 16		
VdS kvalitetsmærke	✗		
Med afløb	✗		
Dræn	✗		
With non-return valve	✗		
DVGW kvalitetsmærke	✗		
Med filter	✗		
Med termometer	✗		
Model	Lige		
Overfladebehandling	Ubehandlet		
With insulation shell	✗		

FM kvalitetsmærke	✗
UL kvalitetsmærke	✗
ULC kvalitetsmærke	✗
LPCB kvalitetsmærke	✗
Steril	✗
Fedt-fri	✗
Betjening	Lever handle
Boligbyggeri	1-part
Fuldboring	✓
Compliant with EU Drinking Water Directive (DWD)	✓
VdS quality mark	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✓
KIWA certified	✓