



SEPP DIN-Gerade fristrømsventil Rp3/4" (DN20)

SEPPELFRICKE DIN 1206 fristrømsventilen er en messingstopventil med vinklet spindel i henhold til DIN EN 1213. Stopventilen er monteret med indvendigt gevind, en stigende spindel med dobbelt o-ring tætning og et robust drejegreb. Stopventilen er nem at betjene og kræver kun lidt vedligeholdelse. SEPPELFRICKE DIN 1206-fristrømsventilen er udstyret med aftapventil. SEPPELFRICKE DIN fristrømsventiler fås også uden afløbstilslutning: Type SEPP DIN 1201 • dobbelt o-ring tætning • nem at betjene • kun lidt vedligeholdelse • med aftap

Produktanwendung:

Drikkevand



Nummer 3188273

Type 1206

Produkteigenschaften

Boligmateriale	Messing	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	90 Grader Celsius
Housing material	Messing	Tilslutningslængde 1	35 Millimetre
Housing material quality	CuZn40Pb2 (CW617N)	Arbejdslængdetilslutning 1	20,5 Millimetre
Nominel indvendig diameter	3/4" (20)	Tilslutningslængde 2	38,5 Millimetre
Tilslutning 1	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Arbejdslængdetilslutning 2	24 Millimetre
Med forbindelse 1 kobling	✗	Håndtag / håndhjul højde	14 Millimetre
Tilslutning 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Håndtagets længde / diameter på håndhjulet	60 Millimetre
Med forbindelse 2 kobling	✗	Kvs værdi	4,8 Cubic metre per hour
KIWA certificeret	✗		
Overfladebehandling	Ubehandlet		
Dræn	✓		
Med afløb	✓		
Med positionsindikator	✗		
Spindle and/or hand wheel rising	✓		